

FICHE TECHNIQUE QUIADSA RUBAN DE RÉPARATION

Bande autocollante imperméable et transparente qui adhère, colle et scelle instantanément. Spécial pour les applications en contact avec l'eau.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- Bande autocollante transparente
- Étanche
- Assemblez, collez et scellez instantanément
- Convient aux surfaces humides ou immergées
- 100% hermétique
- Excellent pouvoir d'adhésion
- Robuste et durable
- Bon comportement aux UV et à l'humidité
- Bonne adaptabilité à tous types de surfaces et d'objets

APPLICATION

- Ceci est un patch imperméable
- Il est utilisé pour colmater les fuites d'eau dans les réservoirs, les canalisations, les installations nautiques, la réparation de toiles, les auvents, les tentes, les écrans et autres applications en contact avec l'eau.
- Idéal pour les applications d'urgence, car il peut être appliqué avec de l'eau qui coule.
- Spécial pour tous types d'applications en contact avec l'eau

INFORMATION PRODUIT

Présentation	Rouleau de 10 mm x 1,5 m (12 unités)
Couleur	Transparent
Stockage	Conserver le matériel dans son emballage d'origine, dans un environnement sec (10°C et 35°C), à l'abri du soleil et d'une humidité relative de 50%.

MODE D'EMPLOI

Avant l'application, vérifier que les surfaces sont propres et exemptes de graisse, d'huile ou d'autres substances.

Retirez l'emballage et ouvrez l'extrémité du ruban adhésif. Coupez le mètre ruban nécessaire à l'application que vous souhaitez réaliser.

Vérifiez que la taille du ruban est adéquate pour couvrir et/ou réparer ce qui est requis. Une fois ce contrôle effectué, retirez le papier transparent qui recouvre l'adhésif du ruban.

Appliquer le ruban adhésif sur l'élément à réparer/recouvrir le ruban adhésif en appuyant avec les doigts. Pour une étanchéité correcte, l'ensemble du ruban doit être pressé plusieurs fois en assurant sa bonne union dans toutes ses zones.

Si des bulles sont observées, appuyez à nouveau avec vos doigts pour assurer le contact du ruban avec toute la surface.

SPÉCIFICATIONS

Propriétés	Unités	Valeurs
Matériel		PVC autocollant
Épaisseur totale	Mm	660 ± 50µ
Force adhésive	N/ 25 mm	55
Résistance à la température	°C	-10 a +50

ADHÉRENCE

Excellente adhésion sur une multitude de matériaux :

Tous types de métaux, acier, méthacrylate, cristal, aluminium, cuivre, verre, carrelage, PVC, brique, carrelage, toile et la plupart des plastiques.

*Déterminez au préalable l'adéquation du produit à l'application spécifique que vous souhaitez réaliser.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Fiche de sécurité à disposition du client.

NOTE

Les informations contenues dans ce document et les conseils reçus de Quiadsa, tant verbalement que par écrit, sont basés sur notre expérience et nos connaissances actuelles de notre gamme de produits (utilisés et stockés correctement et pendant leur durée de vie utile) et doivent être considérés comme une collaboration sans engagement. L'application du produit est hors de notre contrôle et nous déclinons toute responsabilité découlant d'une mauvaise utilisation. Il appartient au client de confirmer et d'évaluer, avant utilisation, en testant ou en testant le produit, qu'il est adapté. Pour sa fin. Notre garantie se limite exclusivement à assurer la qualité de nos produits conformément à nos standards de qualité. Quiadsa se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la dernière version mise à jour des fiches techniques, Quiadsa les enverra sur demande ou elles pourront être téléchargées sur le site Internet : www.quiadsa.com

USINE ET BUREAUX

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com